

規格簡介：BB-04（自動偵測板厚）

軟板/薄板全自動刷磨機(四軸)規格

1、基本規格

1-1	操作面		貴公司指定
1-2	工作高度		850±30 mm
1-3	有效寬度		610 mm
1-4	主機顏色	主機	灰色及象牙白
		電控箱	象牙白
1-5	搬送速度	常用	1 ~ 3 m /mn
		最大	5m / min 可調
		標準	0 ~ 5.0 m / min
1-6	水盤		不包含

2、工作物之規格

2-1	材質	
2-2	尺寸	最大 610*610 mm      最小 250*250 mm
2-3	板厚	0.05 ~ 1.524 mm (2mil ~ 60mil)
2-4	孔徑	
2-5	電鍍	

3、流程

3-1	自動偵測板厚刷磨機(四軸)
3-2	
3-3	
3-4	
3-5	

#### 4、附帶設備

4-1	電控箱	有
4-2	手動/自動切換	有
4-3	他機連線信號	有
4-4	警示燈顏色和意義	紅：異常警報      青：自動運轉      黃：手動運轉
4-5		

#### 5、軟板/薄板全自動刷磨機(四軸)規格

編號	項目	標準規格	特別規格
5-1	主軸馬達容量	2.2 KW×4 台 無段變速	
5-2	主軸變頻器容量	2.2 KW×4 台	
5-3	輸送馬達容量	0.4 KW*1 台 無段變速	
5-4	擺動馬達容量	0.2 KW*4 台	
5-5	主軸回轉數	2000 rpm 可調	
5-6	搬送速度	0 ~ 5 m / min	
5-7	主軸擺動速度	350 回 / 分 (60HZ)	
5-8	板厚設定	全自動	
5-9	自動調壓	電流值表調整	
5-10	研磨給水噴管	2 支/軸，共 8 支	
5-11	擺幅	8 mm	
5-12	最大工作物長度	610~705 mm	
5-13	最小工作物長度	250~250 mm	
5-14	被壓滾輪材質	SUS 鍍硬鉻	
5-15	外觀顏色	灰色及象牙白	
5-16	刷輪尺寸	φ150 × 610L × 3inch	

5-17	工作物厚度	0.05 ~ 1.524 mm (2m il ~ 60m il)	
5-18	尺寸	約 1506 W × 2153 L × 1340 H mm	
5-19	更換刷輪	約 5 分/軸	
5-20	消耗電力	12kw	

## 6、特別規格說明

(1) 除本體外，接水處都採用 SUS 材質（總體重約 1950KG）。

(2) 省水省電裝置：此裝置為生產過程中經過一段時間皆未投入板材，則機台進入省水省電狀態，此時唯有輸送仍保持開啟，其餘機能處準備狀態，待有板材投入時則各機能即立即自動開啟以供刷磨。

## ※ 外另贈品明細表:

項次	品名規格	型號	數量	備註
1	O 型環	P60	4	(贈送)
2	刷輪固定銅套環		1	(贈送)
3	整刷板	雙面	1	(選配)
4	拆刷氣動工具		1	(贈送)
5	(操作、保養) 手冊		2	(贈送)
6	刷輪		4	(選配)